

ISOLIERUNGEN

Schwerentflammbar, hohe Flexibilität und Elastizität

Endlos-Schläuche 51

Vinylkautschuk-Klebeband 51

Kleber und Schutzanstrich 52



KK plus - Endlos-Schlauch B_L - s2, d0

Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial auf der Basis synthetischen Kautschuks mit besonders hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand und sehr niedriger Wärmeleitfähigkeit.



Kupferrohre			KK plus 2 - Dämmschichtdicke 9,5 - 12,5 mm				
Außen Ø mm	Außen Ø Zoll	Nennweite DN	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel	m / Karton	€ / Karton
6	1/4"	4	9,5	KK+2/006-E	802006	76	155,00
10	3/8"	8	11,0	KK+2/010-E	802010	70	150,00
12	1/2"	10	11,0	KK+2/012-E	802012	35	115,00
15	5/8"	10	11,0	KK+2/015-E	802015	55	130,00
18	3/4"	15	11,5	KK+2/018-E	802018	27	110,00
22	7/8"	20	12,0	KK+2/022-E	802022	24	105,00
28	1 1/8"	25	12,5	KK+2/028-E	802028	20	95,00

Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 13469 / DIN EN 12086 Diffusionswiderstandszahl $\geq 10.000 \mu$, Brandverhalten nach DIN EN 13501. Schwerentflammbar - B_L-s3, d0, ≤ 25 mm Wandstärke. Schwerentflammbar - B-s3, d0, ≤ 10 mm bis 32 mm Plattendicke.

Vinylkautschuk-Klebeband, flexibel, schwarz/grau, selbstklebend

Das Klebeband ist für die Isolierung von Rohrleitungen (warm/kalt) geeignet.



Beschreibung	Schalldämmung	L x B x Dicke	Klebstoff	Temperaturbeständigkeit	Artikel	VPE	€/VPE
Vinylkautschuk-Klebeband	≤ 28 dB, DIN 52218	15 m x 50 x 3 mm	Synthesekautschuk	- 45 °C + 105 °C	VK-50	12	240,00
Chemische und physische Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> Wärmeleitfähigkeit μ - Wert Brandverhalten Resistent gegen Pilz - Parasitenbefall Witterungsbeständigkeit Geruchsfrei 	0,040 W m(m.k.), DIN 52613 ≥ 5000 , DIN 52615 auf Anfrage ausgezeichnet ausgezeichnet					

Klebeband, weiß, schwarz und grau

Das Klebeband ist ein selbstklebendes, 1 mm dickes Isolierband, um Spalten und Nähte zu überdecken.



Beschreibung	Länge	Breite	Dicke	Artikel	VPE	€/VPE
Isolierklebeband weiß	20 m	50 mm	1 mm	HF-50-W	12	29,00
Isolierklebeband schwarz	20 m	50 mm	1 mm	HF-50-K	12	29,00
Isolierklebeband grau	20 m	50 mm	1 mm	HF-50-G	12	29,00

KK plus - Kleber

KAIFLEX-Spezialkleber wurde für den Anwendungsfall zur Verklebung der KAIFLEX Elastomer-Produkte entwickelt. Oberflächen und Verbindungen werden sicher verklebt. Der Kleber ist ein lösungsmittelhaltiger Polychloroprenkleber, resistent gegen Alterungseinflüsse.



Beschreibung	Artikel	Doseneinhalt	€/Dose
Spezialkleber 414 - tloufrei	299-0.20	220 g	40,00
Spezialkleber 414 - tloufrei	299-2.50	2.200 g	92,00

Temperaturbeständigkeit: +105 °C
 Lagerungstemperatur: ideal + 15 °C bis + 23 °C. Frostfrei lagern
 Max. Haltbarkeit: 12 Monate ab Produktionsdatum
 Verarbeitungstemperatur: ideal +20 °C, nicht unter 0 °C

**Fragen Sie
uns nach
Ihren
Rabatten!**

KK plus - Schutanstrich

KAIFINISH ist eine Wasserlackfarbe auf der Basis eines PU-Dispersionlackes. Die Farbe kann im Innen- und muss im Außenbereich auf KAIFLEX-Materialien aufgetragen werden. Die Farbe zeichnet sich aus durch schnelles Trocknen, eine exzellente Flexibilität und eine hervorragende Oberflächenhaftung. Die Farbtöne weiß (RAL 9010) und grau (RAL 7035) behalten über Jahre



ihre Farbkraft, sogar in dunklen Umgebungen. Die Farbe ist bei zweimaligem Auftrag UV-beständig und vergilbt nicht.

Beschreibung	Artikel	Doseneinhalt	€/Dose
KAIFLEX KAIFINISH Schutanstrich - reinweiß RAL 9010	299KAF11	0,75 L	90,00
KAIFLEY KAIFINISH Schutanstrich - grau RAL 7035	299KAF15	0,75 L	90,00