





KALTWASSER

AUSSENGERÄTE

MODULAR CHILLERS SCV-300EA SCV-600EA

- Modulare Durschschaltung
- Kombination bis z 16 Module
- Steuerung aller durchgeschalteten Geräte mit Kabelfernbedienung
- Fernsteuerung folgender Funktionen auf PCB möglich:
 EIN (ON) / AUS (OFF), Heizen / Kühlen, Alarm
- Hocheffizienter DC-Inverterkompressor
- Sparbetrieb
- Flexibler Rohranschluss und Installation
- Inkl. KJRM-120H Fernbedienung

	sinctair E32
Sinclair	

MODELL			SCV-300EA	SCV-600EA
Leistung	Kühlen	kW	27	61
	Heizen	KVV	31	61
Tempbereich	Kühlen	°C	-10 ~ 43	-10 ~ 43
	Heizen	C	-15 ~ 30	-15 ~ 30
Wasser- tempbereich am Ausgang	Kühlen	°C	5 ~ 20	5 ~ 20
	Heizen	C	25 ~ 55	25 ~ 55

MINI CHILLERS SCV-50EA..160EA

- Energieeinsparungen Energieeffizienzklasse A+
- Hocheffizienter DC-Inverter-Kompressor und DC-Lüftermotor
- Niedriger Geräuschpegel
- Integriertes und kompaktes Design
- Inkl. Hydraulik-Modul
- Zuverlässiger Betrieb inkl. Controller und Druckanzeiger



MODELL			SCV-50EA	SCV-70EA	SCV-100EA	SCV-120EA	SCV-140EA	SCV-160EA
Laistuna	Kühlen	I ₄ \ A /	5,0 (1,9~5,8)	7,0 (2,1~7,8)	10,0 (2,9~10,5)	11,2 (3,1~12,0)	12,5 (3,3~14,0)	14,5 (3,5~15,5)
Leistung	Heizen	kW	6,2 (2,1~7,0)	8,0 (2,3~9,0	11,0 (3,2~12,0)	12,3 (3,3~13,2)	13,8 (3,5~15,4)	16,0 (3,7~17,0)
Tempbereich	Kühlen	0.0	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46
lempbereich	obereich		-15 ~ 27	-15 ~ 27	-15 ~ 27	-15 ~ 27	-15 ~ 27	-15 ~ 27
Wasser-	Kühlen	°C	10 ~ 20	10 ~ 20	10 ~ 20	10 ~ 20	10 ~ 20	10 ~ 20
tempbereich am Eingang Heizen	Heizen		35 ~ 50	35 ~ 50	35 ~ 50	35 ~ 50	35 ~ 50	35 ~ 50







KALTWASSER

INNENGERÄTE

WAND-/BODEN-TRUHEN, 2 ROHRE

SF-250..800F3

- Hoher Wirkungsgrad
- Leiser Betrieb
- Installation horizontal oder vertikal
- Kostensparender Gleichstrommotor für den Lüfter



MODELL		SF-250F3	SF-350F3	SF-700F3	SF-800F3
Kühlleistung	kW	1,94	2,89	4,47	6,12
Heizleistung	KVV	2,11	2,87	4,77	6,46

WANDGERÄTE, 2 ROHRE

SF-250..600H



- Elektromagnetisches 3-Wege-Ventil eingebaut
- Kostensparender Gleichstrommotor für den Lüfter
- Automatische Luftablenklamellen
- Inkl. Infrarotfernbedienung RM05
- Optional: Kabelfernbedienung

MODELL		SF-250H	SF-400H	SF-600H
Kühlleistung	kW	2,63/2,20/1,97	3,28/2,90/2,66	5,00/3,95/3,21
Heizleistung	KVV	3,40/2,90/2,40	4,40/3,80/3,40	6,70/5,20/4,20

4-WEGE-KASSETTEN, 2 LEITER

SF-300..1500C2



- Kondensatpumpe
- Moderne 3 D-Lüfterspirale
- Inkl. Paneel
- Inkl. Infrarotfernbedienung RM05
- Optional: Kabelfernbedienung

MODELL		SF- 300C2	SF- 400C2	SF- 500C2	SF- 600C2	SF- 750C2	SF- 850C2	SF- 950C2	SF- 1500C2
Kühllstg.	kW	2,30	3,07	3,31	4,35	4,50	5,33	5,27	8,09
Heizlstg.	KVV	3,00	4,00	4,30	5,90	6,10	7,30	7,40	11,3

4-WEGE-KASSETTEN, 4 Leiter

SF-300C4..SF-1200C4



- Inkl. Paneel
- Kühl-/Heizkreisläufe
- Frischluftzusaugung möglich
- Kondensatpumpe
- Moderne 3D-Lüfterspirale
- Inkl. Infrarotfernbedienung RM05

MODELL		SF- 300C4	SF- 400C4	SF- 500C4	SF- 600C4	SF- 750C4	SF- 950C4	SF- 1200C4
Kühllstg.	kW	1,82	2,19	2,46	3,77	3,94	4,26	6,85
Heizlstg.	KVV	3,00	3,60	3,80	5,40	5,60	6,30	8,60

KANALGERÄTE 3 REIHEN, 2 Leiter

SF-200..1000D3



- Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad
- Längere V-Form der Kondensatschale
- Kostensparender Gleichstrommotor für den Lüfter
- Anschluss an Frischluftzuleitung möglich
- Optional: Kabelfernbedienung

MODELL		SF- 200D3	SF- 400D3	SF- 600D3	SF- 1000D3
Kühlleistung	kW	1,90	3,40	4,88	7,80
Heizleistung	KVV	3,10	5,90	8,60	14,20