



MODELL		ASW-09BI	ASW-12BI
Kühlleistung	kW	2,7	3,7
Frequenz / Spannung	V / Ph / Hz	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
Empfohlene Fläche	m ²	12 - 18	16 - 24
Leistungsaufnahme Kühlen	kW	0,782	1,03
Max. Leistungsaufnahme	kW	1,1	1,3
Betriebsstrom Kühlen	A	3,5	4,6
Max. Betriebsstrom	A	5,5	6,5
Energieeffizienzklasse	Kühlen / Heizen	A	A
SEER	-	3,45	3,54
Schalldruckpegel	Innen	50 / 48 / 46	50 / 48 / 46
	Außen	56 / 54 / 52	58 / 56 / 54
Luftvolumenstrom	Innen	400 / 360 / 320	480 / 430 / 380
	Außen	800	1200
Kältemittel / Füllmenge	Typ / kg / t äq.CO ₂	R32 / 0,51 / 0,34	R32 / 0,63 / 0,43
Abmessung H x B x T	mm	375 x 560 x 710	428 x 660 x 700
Gewicht	kg	43,0	50,0
Betriebstemperaturbereich	°C	16 ~ 30	16 ~ 30

Achtung: Die seitlich und oben angebrachten Gitter müssen Außenluft frei ansaugen können. Für einen ungehinderten Ausblas nach hinten ist ein Abstand zu einer Wand von 1,5 m unbedingt einzuhalten.

