

# WANDKONSOLE WK480 + WK560 verzinkte Ausführung

- Zur schallgedämmten (Schallreduzierung im Mittel um 17 dB (A) durch DÄMMGULAST Puffer) Befestigung von Aggregaten wie Klima- und Lüftungsgeräten, Pumpen, Hauswasserwerken etc. an der Wand
- Rationelle Montage durch vormontierte Bauteile
- Zugeschnittene und rückengelochte Systemschienen mit Abschlusskappen
- Einfache Höhenjustierung der Konsolen durch verschiebbare Hammerkopfschrauben
- Variable Einstellung der Befestigungsabstände auf der Konsole durch Schiebemuttern



MODELL		WK480	WK560
Abmessung Länge	L (mm)	480,0	560,0
Max. empf. Belastung je Set	kg	150,0	150,0
Komplettsatz bestehend aus:  	2 Systemschienen 38/40 520 mm lang	2 Systemschienen 38/40 520 mm lang	2 Systemschienen 38/40 520 mm lang
	2 Schienenkonsolen 38/40	2 Schienenkonsolen 38/40	2 Schienenkonsolen 38/40
	4 DÄMMGULAST Puffer 43 x 11 mm	4 DÄMMGULAST Puffer 43 x 11 mm	4 DÄMMGULAST Puffer 43 x 11 mm
	6 Abschlusskappen für Profil 38/40	6 Abschlusskappen für Profil 38/40	6 Abschlusskappen für Profil 38/40
	4 Hammerkopfschrauben M 10/30	4 Hammerkopfschrauben M 10/30	4 Hammerkopfschrauben M 10/30
	4 DÄMMGULAST Scheiben 8,5 x 28	4 DÄMMGULAST Scheiben 8,5 x 28	4 DÄMMGULAST Scheiben 8,5 x 28
	4 U-Scheiben 8,5 x 28 x 1 mm	4 U-Scheiben 8,5 x 28 x 1 mm	4 U-Scheiben 8,5 x 28 x 1 mm
	4 Schiebemuttern M8 für Profil 38/40	4 Schiebemuttern M8 für Profil 38/40	4 Schiebemuttern M8 für Profil 38/40
	4 Sechskantschrauben M8/55	4 Sechskantschrauben M8/55	4 Sechskantschrauben M8/55
	4 Halteklammern M10 für Profil 38/40	4 Halteklammern M10 für Profil 38/40	4 Halteklammern M10 für Profil 38/40