

KANALGERÄT MIT HOHER STAT. PRESSUNG

HIGHLIGHTS

- Externer Statischer Druck bis 400 Pa
- Die Kondensatpumpe gehört nicht zum Gerät
- Möglichkeit der flexiblen Verbindung von Luftkanälen
- 7 Lüfterstufen
- Inkl. Alarm und ON/OFF Kontakt
- OPTIONAL: Wandcontroller SWC-61, SWC-62 und SWC-63



ECO-FRIENDLY REFRIGERANT R410A oder ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

Modell			SIDH-280AI
Leistung	Kühlen Heizen	kW	25,2 26,0
Spannung	V / Ph / Hz		220-240/1/50
Luftvolumenstrom	m³/h		4700/4387..2820
Schalldruckpegel von 1,4 m	dB(A)		51/50/48..43/42
Schalleistungspegel	dB(A)		74/72/70..64/62
Statischer Druck	Pa		200 (0-400)
Kältemittel	Typ		R410A/R32
Durchmesser Rohrleitung in mm	Flüssigseitig Gasseitig Kond.-anschluss		12,7 22,2 32,0
Abmessungen HxBxT	mm		580x1300x900
Gewicht Netto	kg		125,0

Singlesplit

Multisplit

Zubehör

VRF

Kaltwasser

Specials