



DACHKLIMAANLAGE FÜR WOHNMOBILE UND WOHNWAGEN























Highlights

- Ultradünnes IG / AG gewichtsreduziert
- Bedienung über WiFi möglich
- Hand- sowie Fernbedienung
- Leistungsstarkes Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- Leiser Lauf
- Verschließbare Lufauslässe
- Betriebstemperatur von -5 46°C für 30 - 80 mm starke Dächer
- Kompressorschutz







Modell			ASV-25BS	ASV-35BS
Leistung -	Kühlen	KW	2,6	3,6
	Heizen		2,4	3,4
Spannung / Frequenz	V /	Ph / Hz	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Leistungsaufnahme -	Kühlen	KW	1,2	1,3
	Heizen		1,0	1,2
Max. Leistungsaufnahme		kW	1,6	1,6
Betriebsstrom	Kühlen/Heizen	А	4,7 / 4,2	4,7 / 4,2
Max. Betriebsstrom		А	6,2	6,6
EER / COP		-	2,3 / 2,2	2,8 / 2,7
Luftvolumenstrom	Innen lAussen	m³/h	330 / 250 / 200 600	330 / 250 / 200 600
Schalldruckpegel	IG IAG	dB (A)	53 / 47 / 42 53	54 / 48 / 43 54
Schallleistungspegel	IG I AG	dB (A)	63 / 58 / 53 / 48 75 / 65	65 / 59 / 54 / 49 75 / 65
Entfeuchten		l/h	1,0	1,0
IP-Schutzart		Aussen	IPX4	IPX4
Kältemittel / Füllmenge	Typ / Menge in	kg	R32 / 0,47 / 0,32	R32 / 0,47 / 0,32
Montageöffnung im Dach		mm	400 x 400	400 x 400
Dachstärke		mm	30 - 80	30 - 80
Abmessungen (HxBxT)	Innen	mm	49 x 485 x 610	49 x 485 x 610
	Aussen		283 x 720 x 1077	283 x 720 x 1077
Gewicht netto	Innen	kg	2,7	2,7
	Aussen		35,0	35,0
Soll-Temperaturbereich		°C	16~30	16~30
Betriebstemperaturbereich	Kühlen / Heizen	°C	18~43 / -5~24	18~43 / -5~24



Alle Preise gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.