

WK480 + WK560 verzinkte Ausführung


Schallgedämmte Wandkonsole

Zur schallgedämmten Befestigung von Klima- und Lüftungsgeräten, Wärmepumpen, Pumpen, Hauswasserwerken und weiteren Aggregaten. Die integrierten DAMMGULAST-Puffer reduzieren den Körperschall um durchschnittlich 17 dB(A).

Vorteile auf einen Blick

- Durchschnittliche Schallreduzierung von 17 dB(A) durch DAMMGULAST-Puffer
- Schnelle und wirtschaftliche Montage dank vormontierter Bauteile
- Rückengelochte, zugeschnittene Systemschienen inklusive Abschlusskappen
- Komfortable Höhenjustierung über verschiebbare Hammerkopfschrauben
- Flexible Anpassung der Befestigungsabstände mithilfe verschiebbarer Schiebemuttern



MODELL		WK480	WK560
Abmessung Länge	L (mm)	480,0	560,0
Max. empf. Belastung je Set	kg	150,0	150,0
Komplettsatz bestehend aus: 	2 Systemschienen 38/40 520 mm lang	2 Systemschienen 38/40 520 mm lang	
	2 Schienenkonsolen 38/40	2 Schienenkonsolen 38/40	
	4 DÄMMGULAST Puffer 43 x 11 mm	4 DÄMMGULAST Puffer 43 x 11 mm	
	6 Abschlusskappen für Profil 38/40	6 Abschlusskappen für Profil 38/40	
	4 Hammerkopfschrauben M 10/30	4 Hammerkopfschrauben M 10/30	
	4 DÄMMGULAST Scheiben 8,5 x 28	4 DÄMMGULAST Scheiben 8,5 x 28	
	4 U-Scheiben 8,5 x 28 x 1 mm	4 U-Scheiben 8,5 x 28 x 1 mm	
	4 Schiebemuttern M8 für Profil 38/40	4 Schiebemuttern M8 für Profil 38/40	
	4 Sechskantschrauben M8/55	4 Sechskantschrauben M8/55	
	4 Halteklammern M10 für Profil 38/40	4 Halteklammern M10 für Profil 38/40	